

OTOMATIC

OTOMATIC Smolec i Wronka sp. jawna
34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c
NIP : 549 244 98 65
Krzysztof Smolec tel. 884-160-744



Produktbeschreibung:

- DPF/ FAP/ KAT Filter-Trocknungs- und Prüfgerät
- nutzt die Kraft des Luftstroms des Seitenkanalgebläses sowie die hohe Heizungstemperatur

Einsatzbereich:

- DPF / FAP / GPF Filter und Katalysatoren
- für PKW und Busse/leichte LKW bis 3,5 t

Funktionen:

Trocknung

Technische Parameter des DPF Systems:

400 V Versorgungsspannung:

Luftgebläse mit 3 KW Luftdurchsatz, max: 390 m³/h

Maximaler Überdruck: 370 mbar

Steuerung: Bedienfeld

Trocknung: Seitenkanalgebläse mit 130 °C Heizung

Parameter des eingesetzten Kompressors: bis zu 10 bar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Partikelfilterbefestigung – PKW und Transporter: Druckluftschnelladapter und Gummikonus

Art des verwendeten Materials: Edelstahl und blanker Stahl

Das DPF System enthält :

das Partikelfilter-Trocknungsgerät DPF System
ein Set mit Anschlussadaptern für Partikelfilter

Anlagenpreis und -raten:

Nettopreis: 5200 €

Erste Rate in Höhe von 1200 €, zahlbar innerhalb von 7 Tagen nach Unterzeichnung des Kaufvertrages

Zweite Rate in Höhe von 4000 €, zahlbar spätestens bei Abnahme der Anlage